

24 портово PON устройства с PoE ASAP A24-POE-x

Марка и модел ASAP A24-POE-x

Серия: ASAP A24

Производител: ASAP/АСАП ЕООД



Поддръжка на PON port –XGS-PON стандарти

- Конектор за свързване: SC/PC (UPC)
- Покрити стандарти: ITU-T G.987.x, ITU-T G.988

Управление на Layer 2

- MAC address management
- VLANs

Гигабитови медни портове: GE electrical port

- RJ-45 port
- Адаптивен (автоматичен) достъп 10/100/1000 Mbit/s
- Покрити стандарти: IEEE802.3
- Всички портове да поддържат PoE функция и стандарти: IEEE 802.3af/IEEE802.3at
- Maximum PoE output power – на цялото устройство до 500W
- Maximum PoE output power – на всеки порт до 30 W

Multicast

- IGMP v2/v3
- IGMP proxy
- IGMP snooping

Температурна среда – -40°C до +55°C

Влажност на работната среда - 5%RH до 95%RH

Работно напрежение - 100 V to 240 V AC,
50Hz/60Hz

Ниво на защита от пренапрежение

- АС захранващ порт: 6 kV общ режим; 6 kV диференциален режим.
- GE потребителски портове: 4 kV общ режим; 1,5 kV диференциален режим.

Съответствие с приложими стандарти:

Декларация за съответствие с изискванията на ЕС (EU Declaration of Conformity)

- 2014/35/EU (Low Voltage Directive)
- 2014/30/EU (EMC Directive)
- 2011/65/EU & (EU) 2015/863 (RoHS Directive)