

8 портово PON устройства с PoE ASAP A8-POE-x

Марка и модел ASAP A8-POE-x

Серия: ASAP A8

Производител: ASAP/АСАП ЕООД



Поддръжка на PON port –XGS-PON стандарти

- Конектор за свързване: SC/PC (UPC)
- Покрити стандарти: IEEE802.3
- Всички портове да поддържат PoE функция и стандарти: IEEE 802.3af/IEEE802.3at
- Maximum PoE output power – на цялото устройство до 200W
- Maximum PoE output power – на всеки порт до 30 W

Гигабитови медни портове: GE electrical port

- RJ-45 port
- Адаптивен (автоматичен) достъп 10/100/1000 Mbit/s

Управление на Layer 2

- MAC address management
- VLANs

Multicast

- IGMP v2/v3
- IGMP proxy
- IGMP snooping

Работна температура – 5°C до +55°C

Работно атмосферно налягане - 5%RH до 95%RH

Работно напрежение - 100 V до 240 V AC, 50Hz/60Hz

Ниво на защита от пренапрежение

- AC захранващ порт: 6 kV общ режим; 6 kV диференциален режим.
- GE потребителски портове: 4 kV общ режим; 1,5 kV диференциален режим.

Съответствие със стандарти:

Декларация за съответствие с изискванията на ЕС (EU Declaration of Conformity)

- 2014/35/EU (Low Voltage Directive)
- 2014/30/EU (EMC Directive)
- 2011/65/EU & (EU) 2015/863 (RoHS Directive).